

Couples de serrage

Joint armé EPDM (9107-9108-9109) pour collets PE100 SDR17 / SDR 11 / SDR 7.4 et brides folles métalliques



Collet - Bride		SDR 17 / PN10		SDR11 / PN16		SDR7,4 / PN25	
DE Collet (mm)	DN Bride (mm)	Boulonnerie (5,6 ou inox Ax-70)	Couple de serrage (Nm)	Boulonnerie (5,6 ou inox Ax-70)	Couple de serrage (Nm)	Boulonnerie (5,6 ou inox Ax-70)	Couple de serrage (Nm)
25	20	4 x M12	20	4 x M12	20	4 x M12	20
32	25	4 x M12	20	4 x M12	20	4 x M12	20
40	32	4 x M12	40	4 x M16	40	4 x M16	40
50	40	4 x M12	40	4 x M16	40	4 x M16	40
63	50	4 x M12	40	4 x M16	40	4 x M16	40
75	65	8 x M16	40	8 x M16	40	8 x M16	40
90	80	8 x M16	40	8 x M16	40	8 x M16	40
110	100	8 x M16	40	8 x M16	40	8 x M20	85
125	100	8 x M16	40	8 x M16	40	8 x M20	85
140	125	8 x M16	40	8 x M16	40	8 x M24	150
160	150	8 x M20	80	8 x M20	80	8 x M24	150
180	150	8 x M20	80	8 x M20	80	8 x M24	150
200	200	8 x M20	80	12 x M20	80	12 x M24	140
225	200	8 x M20	80	12 x M20	80	12 x M24	140
250	250	12 x M20	80	12 x M24	145	12 x M27	210
280	250	12 x M20	80	12 x M24	145	12 x M27	210
315	300	12 x M20	80	12 x M24	145	16 x M27	210
355	350	16 x M20	80	16 x M24	145	16 x M30	300
400	400	16 x M24	150	16 x M27	210	16 x M33	400
450	500	20 x M24	150	20 x M30	290	20 x M33	400
500	500	20 x M24	150	20 x M30	290	20 x M33	400
560	600	20 x M27	210	20 x M33	380	20 x M36	500
560	600	20 x M27	210	20 x M33	380	20 x M36	500

IMPORTANT

- Les valeurs de couples sont valables uniquement pour les joints armés fournis par PLASSON et pour des conditions de pose et d'utilisation prévues par PLASSON.
- Les couples de serrage sont donnés de façon indicative.
- Les montages par brides doivent être réalisés avec la qualité d'acier mentionnée.
- La boulonnerie doit être lubrifiée et le montage vérifié par une clé dynamométrique.

Pour toute question, vous pouvez contacter notre service technique au 01 60 62 64 66.