



// Vanne TEKNICA à coller - 1150-1140



DOMAINES D'APPLICATION

Vannes en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH
Joints : EPDM
Siège de la sphère : PTFE

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-4

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	DN	Z	K	J	I	H	F	Poids (kg)	PN à 20°C
115016	16	10	43	45	65	14	71	45	0.093	16
115020	20	15	43	45	65	16	75	45	0.103	16
115025	25	20	51	55	73	19	89	54	0.201	16
115032	32	25	58	66	78	22	102	66	0.281	16
115040	40	32	68	80	96	26	120	74	0.475	16
115050	50	40	80	96	110	31	142	86	0.672	16
115063	63	50	93	118	129	38	169	106	1.431	16
114075	75	65	137	139	132	44	225	128	2	10
114090	90	80	148	165	153	51	250	146	3.25	10
1140110	110	100	173	207	185	61	295	173	6.3	10