



// Kit de branchement eau Fastclamp (à assembler) - Fermeture sens horaire - Carré de 30 - 21015Q



DOMAINES D'APPLICATION

Raccords électrosoudables pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

DESCRIPTION

Matière

Voir 963Q

21015 et 9010 - Pastille de détection - Les kits de branchement bénéficient de la nouvelle prise de branchement FASTCLAMP.

Références nominatives

Conformes aux normes NF EN 12201, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 et WIS 4-32-15

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d x d1	Poids (kg)	PN à 20°C
21015090025Q	90 x 25	0.96	16
21015090032Q	90 x 32	0.96	16
21015110025Q	110 x 25	1.725	16
21015110032Q	110 x 32	-	16



// Kit de branchement eau Fastclamp (à assembler) - Fermeture sens horaire - Carré de 30 - 21015Q

Référence	d x d1	Poids (kg)	PN à 20°C
21015125025Q	125 x 25	-	16
21015125032Q	125 x 32	-	16
21015125040Q	125 x 40	-	16
21015160040Q	160 x 40	2.391	16
21015160032Q	160 x 32	2.1	16
21015160050Q	160 x 50	3.753	16
21015180025Q	180 x 25	-	16
21015180032Q	180 x 32	-	16
21015180040Q	180 X 40	-	16
21015180050Q	180 X 50	-	16
21015160025Q	160 x 25	2.121	16