



// Manchon lightfit - 36014



Diamètres 40 à 400 mm



Diamètres 450 à 900 mm

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords électrosoudables pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

DESCRIPTION

Matière

Corps : Polyéthylène noir PE 100

Références nominatives

Conformes aux normes NF EN 12201, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 et WIS 4-32-15

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	D	L1	pour des tubes avec SDR	A	L	Poids (kg)	PN à 20°C
36014040	40	56	43	7,4 à 17,6	47	90	0.096	10
36014050	50	68	49	7,4 à 17,6	52	100	0.147	10
36014063	63	77	57	11 à 26	57	118	0.157	10
36014075	75	90	61	11 à 26	63	126	0.215	10
36014090	90	108	72	11 à 26	69	148	0.352	10
36014110	110	131	80	11 à 26	79	163	0.544	10
36014125	125	149	85	11 à 33	87	173	0.761	10
36014140	140	167	89	11 à 33	94	182	0.91	10
36014160	160	193	97	11 à 33	104	198	1.35	10
36014180	180	215	104	11 à 33	114	212	1.618	10
36014200	200	235	114	11 à 33	127	226	2.1	10



// Manchon lightfit - 36014

Référence	d	D	L1	pour des tubes avec SDR	A	L	Poids (kg)	PN à 20°C
36014225	225	264	118	11 à 33	141	240	2.78	10
36014250	250	293	126	11 à 33	155	256	3.728	10
36014280	280	332	135	11 à 33	166	275	5.395	10
36014315	315	374	140	11 à 33	184	284	6.802	10
36014355	355	421	138	11 à 41	204	280	8.544	10
36014400	400	474	146	11 à 41	227	296	11.893	10
36013450	450	518	155	11 à 41	255	310	11.45	10
36013500	500	575.7	170	11 à 33	282.5	340	16.01	10
36013560	560	628	188	11 à 41	309	376	21.51	10
36013630	630	729	209	11 à 33	356	418	41.95	10
36013710	710	797	220	11 à 33	390	440	43.1	10
36013800	800	897	235	11 à 41	440	470	57.3	10
36013900	900	1031	250	11 à 41	500	500	74.4	10
360131000	1000	1128	300	11 à 41	555	600	99.26	10
360131200	1200	1355	300	17 à 41	667	600	151	10