




## // Coude à 90° à coller - 5050



### DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

### DESCRIPTION

#### Matière

Corps : PVC-UH

#### Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

#### Certificats de conformité

ACS

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

### TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	NF	H	e	l	Z	Poids (kg)	PN à 20°C
505016	16	x	35	23	14	9	0.013	16
505020	20	x	41	25	16	12	0.021	16
505025	25	x	48	31	19	14	0.032	16
505032	32	x	58	39	22	17	0.053	16
505040	40	x	73	47	26	23	0.068	16
505050	50	x	88	59	31	27	0.12	16
505063	63	x	110	73	38	35	0.22	16
505075	75	x	130	90	44	41	0.45	16
505090	90	x	154	108	51	49	0.73	16
5050110	110	x	186	132	61	59	1.232	16
5050125	125	-	211	148	69	66	1.62	16
5050140	140		230	162	76	73	1.97	16
5050160	160		262	184	86	84	2.85	16



## // Coude à 90° à coller - 5050

Référence	d	NF	H	e	I	Z	Poids (kg)	PN à 20°C
5050200	200	-	324	232	106	102	4.476	10
5050225	225	-	362	258	119	114	9.633	10
5050250	250	-	445	286	132	188	12.248	10
5050280	280	-	496	316	146	210	17	10
5050315	315	-	559	358	162	239	23.37	10
5050400	400	-	-	-	-	-	-	5