




## // Collet à coller - Joint torique non fourni - 5500



### DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

### DESCRIPTION

#### Matière

Corps : PVC-UH  
Joint : EPDM

#### Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

#### Certificats de conformité

ACS

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

### TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	Z	l	E1	H	e	B	Poids (kg)	PN à 20°C
550020	20	6	16	34	22	27	10	0.012	16
550025	25	6	19	41	25	33	10	0.018	16
550032	32	6	22	50	28	41	10	0.027	16
550040	40	8	26	61	34	50	13	0.055	16
550050	50	8	31	73	39	61	13	0.07	16
550063	63	8	38	90	46	76	14	0.12	16
550075	75	8	44	106	53	88	15	0.175	16
550090	90	10	51	125	61	105	16	0.27	16
5500110	110	11	61	150	72	126	18	0.42	16
5500125	125	11	69	169	80	146	17	0.67	16



## // Collet à coller - Joint torique non fourni - 5500

Référence	d	Z	I	E1	H	e	B	Poids (kg)	PN à 20°C
5500140	140	12	76	188	88	163	18	0.86	16
5500160	160	12	86	213	98	185	19	1.14	16
5500200	200	13	106	254	119	228	23	1.3	10
5500225	225	14	119	272	133	249	25	1.5	10