




// Contre-collet plat à coller pour 5500 - 5510



DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	Z	B	E1	e	H	I	Poids (kg)	PN à 20°C
551020	20	3	7	34	27	19	16	0.01	16
551025	25	3	7	41	33	22	19	0.016	16
551032	32	3	7	50	41	25	22	0.025	16
551040	40	3	8	61	50	29	26	0.04	16
551050	50	3	8	73	61	34	31	0.06	16
551063	63	3	9	90	76	41	38	0.1	16
551075	75	4	10	106	88	48	44	0.15	16
551090	90	5	11	125	105	56	51	0.24	16
5510110	110	5	12	150	126	66	61	0.37	16
5510125	125	5	11	169	146	74	69	0.585	16
5510140	140	6	12	188	163	82	76	0.735	16



// Contre-collet plat à coller pour 5500 - 5510

Référence	d	Z	B	E1	e	H	I	Poids (kg)	PN à 20°C
5510160	160	6	13	213	185	92	86	1	16
5510200	200	7	17	254	228	113	106	1.655	10
5510225	225	8	18	272	249	126	119	1.805	10