




## // Collet à coller - 5520



### DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

### DESCRIPTION

#### Matière

Corps : PVC-UH

#### Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

#### Certificats de conformité

ACS

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

### TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	H	I	Z	E	B	E1	Poids (kg)	PN à 20°C
552020	20	19	16	3	27	7	34	0.011	16
552025	25	22	19	3	33	7	41	0.016	16
552032	32	25	22	3	41	7	50	0.024	16
552040	40	29	26	3	50	8	61	0.04	16
552050	50	34	31	3	61	8	73	0.064	16
552063	63	41	38	3	76	9	90	0.112	16
552075	75	48	44	4	88	10	106	0.154	16
552090	90	56	51	5	105	11	125	0.242	16
5520110	110	66	61	5	126	12	150	0.368	16
5520125	125	74	69	5	146	11	169	0.534	16
5520140	140	82	76	6	163	12	188	0.732	16
5520160	160	92	86	6	185	13	213	1.028	16
5520200	200	114	106	7	228	19	254	1.641	10



## // Collet à coller - 5520

Référence	d	H	I	Z	€	B	€1	Poids (kg)	PN à 20°C
5520225	225	126	106	8	249	18	272	1.72	10
5520250	250	139.5	131	8.5	274	20	308	2.7	10
5520280	280	161.5	147	14.5	307	32	327	3.65	10
5520315	315	181	161	16	346	32	377	4.815	10
5520400	400	218	206	12	432	30	483	8.1	6
5520500	500	161	153	8	532	31	574	7.4	6