


// Joint armé EPDM pour collets PE100 SDR17 - 9107_9108_9109



DOMAINES D'APPLICATION

Les joints assurent l'étanchéité des montages à brides dans les réseaux AEP, assainissement, gaz, air et industriels avec un couple de serrage modéré.

DESCRIPTION

Matière

Corps: EPDM / Conformité sanitaire

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABEAU DES DIMENSIONS

Référence	DE Collet PE	DN Brides	d1	d2	S1	S	Pour brides
9109020	20	15	22	51	3	4	ISO GN 10-40
9109025	25	20	27	61	3	4	ISO GN 10-40
9109032	32	25	34	71	3	4	ISO GN 10-40
9109040	40	32	43	82	3	4	ISO GN 10-40
9109050	50	40	49	92	3	4	ISO GN 10-40
9109063	63	50	61	107	4	5	ISO GN 10-40
9109075	75	65	77	127	4	5	ISO GN 10-25
9109090	90	80	89	142	4	5	ISO GN 10-25
9108110125	110 / 125	100	115	162	5	6	ISO GN 10-16
9109110125	110 / 125	100	115	168	5	6	ISO GN 25-40
9108140	140	125	141	192	5	6	ISO GN 10-16
9109140	140	125	141	194	5	6	ISO GN 25-40
9108160180	160 / 180	150	169	218	6	7	ISO GN 10-16
9109160180	160 / 180	150	169	224	6	7	ISO GN 25-40
9108200225	200 / 225	200	220	273	6	7	ISO GN 10-16
9109200225	200 / 225	200	219	279	6	7	ISO GN 25
9107250280	250 / 280	250	273	328	7	6	ISO GN 10
9108250280	250 / 280	250	273	329	6	7	ISO GN 16
9109250280	250 / 280	250	273	340	6	7	ISO GN 25
9107315	315	300	324	378	6	7	ISO GN 10



// Joint armé EPDM pour collets PE100 SDR17 - 9107_9108_9109

Référence	DE Collet PE	DN Bride	d1	d2	S1	S	Pour brides
9108315	315	300	324	384	6	7	ISO GN 16
9109315	315	300	324	400	7	6	ISO GN 25
9107355	355	350	356	438	9	7	ISO GN 10
9108355	355	350	356	444	7	9	ISO GN 10-16
9107400	400	400	407	489	7	9	ISO GN 10
9108400	400	400	330	489	7	10	ISO GN 10-16
9107450500	450 / 500	500	508	594	7	9	ISO GN 10
9108450500	450 / 500	500	508	617	7	9	ISO GN 16
9107560630	560 / 630	600	610	695	7	9	ISO GN 10
9108560630	560 / 630	600	610	734	7	9	ISO GN 16
9107710	710	700	712	810	7	9	ISO GN 10