

// Coude de transition à 90° - Taraudage en PE100 - 9753



DOMAINES D'APPLICATION

Raccords électrosoudables pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

DESCRIPTION

Matière

Corps : Polyéthylène noir PE 100

Bague de renfort : Acier galvanisé ST 37

Références nominatives

Conformes aux normes NF EN 12201, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 et WIS 4-32-15

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d x Rp	pour des tubes avec SDR	PN à 20°C
4975302507	25 x 3/4"	7.4 à 11	16
4975303210	32 x 1"	7.4 à 11	16
4975304013	40 x 1 1/4"	7.4 à 17.6	16
4975305015	50 x 1 1/2"	7.4 à 17.6	16
4975306320	63 x 2"	7.4 à 17.6	16