PLASSON FRANCE

FICHE TECHNIQUE

// Raccord femelle - 7030 - Réf. : 70305020



TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	d x Rp	H	E	l	l2	Poids (kg)	PN à 20°C
70305020	50 x 2"	128	96	93	30	0.293	16

Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité
Ecrou : Polypropylène, copolymère haute qualité
Bague de crampage standard : acétal (POM)
Joint torique standard : NBR
Bague de renforcement : Acier inox à partir de 1" 1/4

Spécificités

Taraudage parallèle avec étanchéité sur le filet

Références nominatives

Conformes aux normes ISO 14236 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN3258, AS 1722Part 1 - 1975

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Colisage sachet: -
Colisage carton: 70
Dimensions carton (L x l x H): 56 x 48 x 34

PIÈCE(S) DÉTACHÉE(S)

PLASSON FRANCE

FICHE TECHNIQUE

// Raccord femelle - 7030 - Réf. : 70305020

Ecrou de serrage 700050
Joint trapèze NBR 9700250
Bague de crampage POM 700350