PLASSON FRANCE

FICHE TECHNIQUE

# // Manchon réduit - 7110 - Réf. : 71103220




## TECHNIQUE

### Tableau des dimensions

| Référence | d x d1 | H | E | E1 | l | l1 | Poids (kg) | PN à 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **71103220** | 32 x 20 | 140 | 64 | 48 | 67 | 57 | 0.142 | 16 |

### Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité
Ecrou : Polypropylène, copolymère haute qualité
Bague de crampage standard : acétal (POM)
Joint torique standard : NBR

### Spécificités

Etanchéité indépendante du serrage

### Références nominatives

Conformes aux normes ISO 14236 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN3258, AS 1722Part 1 - 1975

### Certificats de conformité

ACS

## LOGISTIQUE

Colisage sachet: 5
Colisage carton: 150
Dimensions carton (L x l x H): 56 x 48 x 34

## PIÈCE(S) DÉTACHÉE(S)

Ecrou de serrage 700032
Joint torique NBR 700232
Bague de crampage POM 700332
Ecrou de serrage 700020

PLASSON FRANCE

FICHE TECHNIQUE

# // Manchon réduit - 7110 - Réf. : 71103220

Joint torique NBR 700220
Bague de crampage POM 700320

**PLASSON FRANCE** • Parc du Levant -150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 LIEUSAINT CEDEX
Tél : 01 60 62 64 66 • Fax : 01 60 62 64 67 • **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76** • **www.plasson.fr**