PLASSON FRANCE

FICHE TECHNIQUE

# // Coude à 90° avec dérivation taraudée - 7150 - Réf. : 71502007




## TECHNIQUE

### Tableau des dimensions

| Référence | d x Rp | E | A | A1 | I | I2 | Poids (kg) | PN à 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **71502007** | 20 x 3/4" | 48 | 78 | 44 | 57 | 19 | 0.071 | 16 |

### Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité
Ecrou : Polypropylène, copolymère haute qualité
Bague de crampage standard : acétal (POM)
Joint torique standard : NBR
Bague de renforcement : Acier inox à partir de 1" 1/4

### Spécificités

Taraudage parallèle avec étanchéité sur le filet

### Références nominatives

Conformes aux normes ISO 14236 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN3258, AS 1722Part 1 - 1975

### Certificats de conformité

ACS

## LOGISTIQUE

Colisage sachet: 10
Colisage carton: 300
Dimensions carton (L x l x H): 56 x 48 x 34

## PIÈCE(S) DÉTACHÉE(S)

PLASSON FRANCE

FICHE TECHNIQUE

# // Coude à 90° avec dérivation taraudée - 7150 - Réf. : 71502007

Ecrou de serrage 700020
Joint torique NBR 700220
Bague de crampage POM 700320