PLASSON FRANCE

FICHE TECHNIQUE

// INSTAL AISI 304L EPDM L300 - INST A2 E L300 - Réf. : IGW1328-1338A2E10



TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	DN	Plage	PS (bar)	Vis	Couple (Nm)	A	B	D	E1	E2	Poids (kg)
IGW1328-1338A2E10	1300	1328-1338	10	M20	100	301	240	DE + 30	15	80	

E1: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord ne possède pas de bande Inox intérieure
E2: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord est muni d'une bande Inox interne
PS: Pression de Service
DN: Diamètre Nominale
DE: Diamètre Extérieur
Nous consulter pour les gammes de diamètres.

Matière

Corps : ACIER INOX AISI 304L
Vis : ACIER INOX AISI 304
Tiges : ACIER INOX AISI 304L
Joint d'étanchéité : EPDM

Spécificités

COLLIERS DE LIAISON; Applications EAU, AIR et certains produits chimiques (vérifier compatibilité) pour une Température de -20° à +100°C. Liaison Non-Verrouillée. Joint ;Actif. Plage prévue pour un tube en fibre-ciment

Références nominatives

Joint conforme à la norme NF EN 681-1

Certificats de conformité

ACS