

Régulateur de Pression Universel - UPR 550

Le Régulateur de Pression Universel (UPR 550) s'adapte à toutes les pressions même les hauts débits. Son contrôle des pressions est stable et il dispose d'une large plage de sortie. Il est résistant, sa composition en plastique durable résiste à la corrosion. Il est sans entretien et son réglage se fait sans outils. Référence article : 2206500.

Avantages

- Débit d'eau élevé, à toute pression de sortie réglée
- Large plage de sortie
- Contrôle de pression stable, à tout réglage de pression
- Résistant au martelage
- Plastique et éléments durables et résistants à la corrosion
- Réglage facile de la pression sans outils
- Sans entretien

Caractéristiques techniques

- Entrée et sortie 1", peut être réduit à ¾" ou ½"
- Pression d'entrée jusqu'à 16 bar
- Pression de sortie réglable 0,3 - 4 bar
- Corps en plastique : PP + fibre de verre
- Composants de valve en plastique : POM
- Parties métalliques en contact avec l'eau : acier inoxydable
- Membrane et joints : EPDM
- Peut remplacer le Maxio

Débits libres à différentes pressions d'entrée

Pression entrée bar	Débit final ouvert m ³ /h
0,5	2,6
1,0	3,5
1,5	4,2
2,0	4,8
2,5	5,4
3,0	5,8
3,5	6,2
4,0	6,6
5,0	7,2
6,0	8,0

Installation

- 1) Le régulateur a une flèche de direction d'écoulement, veillez à l'installer en conséquence.
- 2) Le régulateur peut être installé horizontalement ou verticalement.
- 3) Pour installer le manomètre sur le régulateur, retirez le capuchon de ¼", utilisez les raccords rapides*.
- 4) Connecter le contrôleur de pression mano* 0-6 bar avec filetage mâle.

*Non fournis.

