EPLASSON

Vous utilisez la technique NEOFIT pour réhabiliter vos branchements Plomb?



Développé à la demande du terrain, le kit de raccordement PLASSON réalise une jonction parfaite de la canalisation Pb retubée PET au tube PE. Ce kit est composé du raccord universel PLASS4 et d'adaptateurs.

Le raccord universel PLAS\$4 permet la liaison entre la canalisation Plomb et le tube PE. PN 16 - Simple d'utilisation - Etanchéité garantie Conçu pour du tube PE 25, 32 et 50 mm, il raccorde des tubes Plomb (ou autre matériau) du 15 au 50 mm Existe aussi en version coudée 90°.

Les adaptateurs s'assemblent au PLASS4 pour réaliser une connexion garantissant un parfait isolement du Plomb et une préservation de la barrière PET.

COMPATIBILITE: Les adaptateurs NEOFIT ne sont compatibles qu'avec les tubes PE bande bleue diamètre 25mm épaisseur 3mm ou 32mm SDR 11.

_									$A \perp$					
	DIAMETRES (mm)			TUBES PLOMB										
				25-15	26-16	28-16	30-20	32-20	34-20	30-20	32-20	34-20	35-50	
				TUBES PET										\mathcal{A}
				7	7	7	10	10	10	10	10	10	20	
TUBES PE	25		25 x (20-27)	AD/	APTATI	EUR								
	25		25 x (20-27)	NEOFIT 772102507									- 1	
	25	d.	25 x (27-35)										1	
	25	LASS	25 x (27-35)				AD	APTAT	EUR					
	25		25 x (27-35)				NEOFIT 772102510							
	25		25 x (27-35)											
	32	<u>.</u>	32 x (27-35)							AD/	APTAT	EUR		
	32		32 x (27-35)								NEOFI	T TO THE REAL PROPERTY.		
	32		32 x (27-35)							7/7/	21032	10	JAN .	
	50		50 x (35-50)										NA	

AVANTAGES:

Préservation de la barrière PET qui isole le Plomb de l'eau de consommation.

Pas de contamination possible

N'endommage pas le chemisage PET

Facilité de montage

Simplicité et fiabilité

Pas besoin de collet battu

Pas besoin de réaliser de collerette avec le PET