

SÉRIE 1

Joint trapèze Série 1 d40 au d63 - 10029P

Joint trapèze pour raccords Série 1 d40 au d63 mm.
Permet l'étanchéité sur la canalisation principale.

Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

NBR.

Références normatives

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	d	E	e
1002940P	40	38	10
1002950P	50	48,6	10,5
1002963P	63	60,6	11,2



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
1002940P	46	46	4	0,01	570	490	330	4000	41,4
1002950P	59	59	5	0,01	570	490	330	2500	26,4
1002963P	73	73	6	0,01	570	490	330	2000	21,4