

## VANNES PVC

### Clapet PVC anti-retour à bille à coller - 1770

Se monte en position verticale ou horizontale. Il doit être installé sur un réseau en pression.

#### Domaines d'application

Clapets anti-retour à bille en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : PVC-U. Ecrous : PVC-U. Joints : EPDM. Bille : PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-4 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 4 : robinets-vannes

##### Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

| Référence | d  | A   | DN | B   | C   | D   | PN à 20°C |
|-----------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----------|
| 177032    | 32 | 40  | 25 | 72  | 140 | 127 | 10        |
| 177040    | 40 | 50  | 32 | 88  | 161 | 145 | 10        |
| 177050    | 50 | 63  | 40 | 103 | 181 | 170 | 10        |
| 177063    | 63 | 75  | 50 | 120 | 218 | 220 | 10        |
| 177075    | 75 | 90  | 65 | 150 | 261 | 255 | 10        |
| 177090    | 90 | 110 | 80 | 181 | 325 | 280 | 10        |

#### Données logistiques

| Référence | Pièce     |
|-----------|-----------|
|           | Poids(kg) |
| 177032    | 0,359     |
| 177040    | 0,507     |
| 177050    | 0,906     |
| 177063    | 1,502     |
| 177075    | 2,294     |
| 177090    | 3,815     |


**PN  
10**
