

## RACCORDS NF 136-GAZ

### Réduction à embouts mâles - 46117

#### Domaines d'application

Réductions à embouts mâles et raccords électrosoudables en polyéthylène (PE) pour les systèmes de canalisations destinées à la distribution de combustibles gazeux et à leurs assemblages avec des composants en PE et autres matières, destinés à être utilisés une pression maximale de service, MOP, jusques et y compris 10 bars et à une température de service de 20 °C, comme température de référence.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PEHD.

##### Références normatives

NF EN 1555-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux – Polyéthylène (PE) – Partie 3 : raccords

##### Certification

Marque NF 136-GAZ

#### Tableau des dimensions

Référence	d x d1	Z	L	L1	S	S1	PN à 20°C
46117160110	160 x 110	260	112	94	14,6	10	10
46117160125	160 x 125	260	111	98	14,6	11,4	10
46117200160	200 x 160	278	124	110	18,2	14,6	10

#### Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
46117160110	260	160	160	1,16	570	490	330	12	15,32
46117160125	260	160	160	1,16	-	-	-	-	-
46117200160	278	200	200	2,44	-	-	-	-	-



PN  
10

