

RACCORDS NF 136-GAZ

Ensemble 1 réduction à embouts mâles + 2 manchons - 46714

Domaines d'application

Raccords électrosoudables en polyéthylène (PE) pour les systèmes de canalisations destinées à la distribution de combustibles gazeux et à leurs assemblages avec des composants en PE et autres matières, destinés à être utilisés une pression maximale de service, MOP, jusques et y compris 10 bars et à une température de service de 20 °C, comme température de référence.

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives

NF EN 1555-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux — Polyéthylène (PE) — Partie 3 : raccords

Certification

Marque NF 136-GAZ

Tableau des dimensions

Référence	d	PN à 20°C
46714063032	63 x 32	10
46714110063	110 x 63	10
46714110090	110 x 90	10
46714125063	125 x 63	10
46714125090	125 x 90	10
46714125110	125 x 110	10

Comprend 1 réduction à embouts mâles + 2 manchons électrosoudables

Données logistiques

Référence	Pièce
	Poids(kg)
46714063032	0,429
46714110063	1,469
46714110090	1,969
46714125063	1,898
46714125090	2,308
46714125110	2,649



**PN
10**