

RACCORDS NF 136-ELEC - ENFOUISSEMENT ÉLECTRIQUE

Manchon - 48014

Domaines d'application

Raccords électrosoudables en polyéthylène (PE) pour les systèmes de canalisations destinées au passage de câbles électriques et à leurs assemblages, avec des composants en PE.

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Certification

Marque NF 136-ELEC



Diamètres 40 à 63 mm




Diamètres 90 à 200 mm


**PN
16**

Tableau des dimensions

Référence	d	L	D	A	L1	Pour tubes SDR	PN à 20°C
48014040	40	97	56	46	47	7,4 à 11	16
48014050	50	101	67	51	49	7,4 à 11	16
48014063	63	118	82	56	58	11 à 17,6	16
48014090	90	148	112	71	73	7,4 à 17,6	16
48014110	110	163	135	81	80	7,4 à 17,6	16
48014125	125	173	157	87	85	7,4 à 17,6	16
48014160	160	195	194	105	93	7,4 à 17,6	16
48014200	200	223	242	126	109	7,4 à 17,6	16



Diamètres 40 à 63 mm



Diamètres 90 à 200 mm

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
48014040	100	75	60	0,11	570	490	330	200	23,4
48014050	105	85	70	0,161	570	490	330	125	21,53
48014063	120	100	85	0,239	570	490	330	72	18,61
48014090	150	130	115	0,48	570	490	330	38	19,64
48014110	165	150	135	0,72	570	490	330	23	17,96



Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
48014125	175	170	160	1,09	570	490	330	18	21,02
48014160	195	205	195	1,56	570	490	330	6	10,76
48014200	225	250	245	2,79	570	490	330	4	12,56