

## RACCORDS PVC

Mamelon - Taraudé sur Rp - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d - **5032/5022/5722**

### Domaines d'application

Mamelons en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

### Caractéristiques techniques

#### Matière

PVC-U.

#### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords  
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

#### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Références 5032




Références 5022




Références 5722



### Tableau des dimensions



Références 5032/5022



Références 5722 (avec bague de renfort)

Référence	Rp	D	d	H	C	L	Lt	B	PN à 20°C
50322005	1/2"	20	16	44	30	16	17	12	16
50222505	1/2"	25	20	46	30	19	17	12	16
57222505*	1/2"	25	20	46	30	19	17	12	16
50322507	3/4"	25	20	46	30	19	18	12	16
50223207	3/4"	32	25	50	36	22	18	12	16
57223207*	3/4"	32	25	50	36	22	18	12	16
50323210	1"	32	25	51	36	22	20	12	16
50224010	1"	40	32	63	51	26	20	16	16
57224010*	1"	40	32	63	51	26	20	16	16

Référence	Rp	D	d	H	C	L	Lt	B	PN à 20°C
50324013	1 1/4"	40	32	60	50	26	22	16	16
50225013	1 1/4"	50	40	68	65	31	20	16	16
57225013*	1 1/4"	50	40	68	65	31	22	16	16
50226313	1 1/4"	63	50	75	63	38	20	16	16
50325015	1 1/2"	50	40	64	65	31	22	16	16
50226315	1 1/2"	63	50	75	63	38	20	16	16
57226315*	1 1/2"	63	50	75	65	38	22	16	16
50326320	2"	63	50	80	75	38	26	16	16
50227520	2"	75	63	83	80	44	26	14	16
50327525	2 1/2"	75	63	87	80	44	29	20	16
50229025	2 1/2"	90	75	94	95	51	29	14	16
50329030	3"	90	75	97	95	51	33	20	16
502211030	3"	110	90	106	110	61	33	14	16
503211040	4"	110	90	112	120	61	40	20	16

\* avec bague de renfort inox.

## Outillage pour la mise en oeuvre

Décapant TANGIT - 2120



Colle TANGIT - 2020



Ruban PTFE (Téflon) - 7960030



## Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
50322005	40	30	30	0,020	10	0,200	560	480	340	1000	21,40
50222505	46	30	30	0,016	10	0,160	560	480	340	1200	20,60
57222505	50	35	35	0,017	10	0,170	560	480	340	1100	20,10
50322507	46	30	30	0,024	10	0,280	560	480	340	700	21,00
50223207	50	36	36	0,025	10	0,250	560	480	340	700	18,90
57223207	50	40	45	0,052	10	0,530	560	480	340	700	38,50
50323210	51	36	36	0,045	10	0,320	560	480	340	500	17,40
50224010	63	47	47	0,066	10	0,660	560	480	340	350	24,50
57224010	65	50	55	0,060	10	0,600	560	480	160	140	9,20
50324013	63	50	50	0,060	10	0,600	560	480	340	300	19,40
50225013	68	65	65	0,110	10	1,100	560	480	340	200	23,40
57225013	70	70	80	0,110	10	1,100	560	480	340	200	23,40
50226313	75	65	65	0,130	5	0,650	560	480	340	150	20,90
50325015	64	65	65	0,109	10	1,090	560	480	340	200	23,20
50226315	75	65	65	0,160	5	0,080	560	480	340	150	-
57226315	75	70	80	0,138	5	0,690	560	480	340	150	22,10
50326320	73	65	65	0,148	-	-	560	480	340	100	16,20
50227520	83	80	80	0,180	-	-	560	480	340	120	23,00
50327525	87	80	80	0,180	-	-	560	480	340	90	22,73

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
50229025	94	95	95	0,262	-	-	560	480	340	80	22,36
50329030	97	95	95	0,328	-	-	560	480	340	50	20,40
502211030	106	120	120	0,462	-	-	560	480	340	50	24,50
503211040	112	120	120	0,600	-	-	560	480	340	30	19,40

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.