

SÉRIE 7

Joint torique pour raccords Série 7 et CPC - 7002

Joint torique pour raccords à compression Série 7 d16 au d32 et d125 et pour CPC PLASSON.

Permet l'étanchéité sur la canalisation principale.

Domaines d'application

Irrigation.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Voir tableau ci-dessous.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	Pour CPC d	Pour raccords Série 7 d	E	e	Matière joint
700216	-	16	15	3	NBR
791016	-	16	15	3	EPDM
700220	-	20	19	3	NBR
791020	-	20	19	3	EPDM
792020	-	20	19	3	FPM
7002920	20x1/2"	-	19	3	NBR
700225	40x1/2" - 3/4"	25	24	4	NBR
791025	-	25	24	4	EPDM
792025	-	25	24	4	FPM
7002925	25x1/2" - 3/4"	-	24	4	NBR
700232	40x1" / 50x1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" / 63x1/2" - 3/4" - 1" / 75x1/2" - 3/4" - 1" / 90x1/2" - 3/4" - 1" / 110x1/2" - 3/4" - 1" / 125x1" / 140x1" / 160x1"	32	31	5	NBR
791032	-	32	31	5	EPDM
7002932	32x1/2" - 3/4" - 1"	-	31	5	NBR
792032	-	32	31	5	FPM
700240	63x1 1/4" / 75x1 1/4" / 90x1 1/4" / 110x1 1/4" / 125x1 1/4" 140x1 1/4" / 160x1 1/4"	-	39	6	NBR
700250	63x1 1/2" / 75x1 1/2" - 2" 90x1 1/2" / 110x1 1/2" 125x1 1/2" / 140x1 1/2" 160x1 1/2"	-	49	7	NBR
700263	90x2" / 110x2" / 125x2" 140x2" / 160x2"	-	89	8	NBR





Référence	Pour CPC d	Pour raccords Série 7 d	E	e	Matière joint
7002125	-	125	122	10	NBR

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
700216	21	3	21	0,001	570	490	330	30000	31,40
791016	21	3	21	0,001	570	490	330	30000	31,40
700220	25	3	25	0,001	570	490	330	32000	33,40
791020	25	3	25	0,001	570	490	330	16000	17,40
792020	25	3	25	0,001	570	490	330	32000	33,40
7002920	25	3	25	0,001	570	490	330	10000	11,40
700225	32	4	32	0,001	570	490	330	12000	13,40
791025	32	4	32	0,001	570	490	330	16000	17,40
792025	32	4	32	0,002	570	490	330	16000	33,40
7002925	32	4	32	0,005	570	490	330	10000	51,40
700232	41	5	41	0,002	570	490	330	8000	17,40
791032	41	5	41	0,002	570	490	330	8000	17,40
7002932	41	5	41	0,001	570	490	330	5000	6,40
792032	41	5	41	0,004	570	490	330	8000	33,40
700240	51	6	51	0,002	570	490	330	4000	9,40
700250	63	7	63	0,008	570	490	330	2500	21,40
700263	105	8	105	0,010	570	490	330	2000	21,40
7002125	142	10	142	0,050	570	490	330	700	36,40