

 SÉRIE 7
Coude à 45° avec dérivation fileté - 7450

Adaptateur à compression coudé à 45° - Fileté pour systèmes de canalisations sous pression.

Permet l'assemblage à 45° d'un tube en PEHD avec un accessoire de réseau taraudé cylindrique selon ISO7-1.

Disponible en PN16 en d20x1/2" et 20x3/4".

+ Produit

- Étanchéité indépendante du serrage - Usinage de la gorge du joint dans la masse du corps. Cette gorge n'est pas rapportée en utilisant un insert. Elle est fixe et adaptée au joint. C'est la meilleure garantie pour l'étanchéité de l'assemblage.
- Insertion du tube sans démontage du raccord, chanfreinage conseillé.
- Filetage conique selon ISO 7-1.
- Joint torique.
- Étanchéité dans le filet à l'aide de ruban PTFE ou pâte à joint à base de PTFE.

**PN
16****Domaines d'application**

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques**Matière**

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Filetage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	d x R	I2	I	A1	A	E	PN à 20°C
74502005	20 x 1/2"	17	57	40	64	48	16
74502007	20 x 3/4"	18	57	41	64	48	16



Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
74502005	105	65	50	0,050	10	0,500	570	490	330	350	18,90
74502007	110	70	50	0,060	10	0,600	570	490	330	350	22,40

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.