PLASSON®

MISE EN OEUVRE

Ruban PTFE (Téflon) - 7960030

Assure l'étanchéité des assemblages filetés/taraudés.
Facilite le vissage et le dévissage des raccords.
Recommandé pour l'assemblage de tous les raccords mécaniques PLASSON
D'emploi courant jusqu'au 4".

Produit

- Simple et rapide à utiliser, ne nécessitant pas d'outils spéciaux ni de temps de séchage.
- Le ruban PTFE comble efficacement les espaces entre les filetages, assurant ainsi une étanchéité optimale des raccords.
- Grâce à sa souplesse et son faible coefficient de frottement, le ruban PTFE protège les filetages en plastique contre l'usure et les dommages lors du serrage.

Domaines d'application

Ruban Téflon pour rendre étanche les connexions des raccords filetés sans joint plat ou joint torique.

Caractéristiques techniques

Matière
PTFE.

Tableau des dimensions

Référence	l
7960030	12 m

Epaisseur : 0,1 mm.

Données logistiques

Référence	Pièce
	Poids(kg)
7960030	0,014

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**

www.plasson.fr