

SÉRIE 7

Rondelle de retenue Série 7 d20 au d63 pour tubes PVC - 7970

Permet la compatibilité d'un raccord à compression à la liaison de tubes en PVC jusqu'au d63 mm.

Domaines d'application

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression de DN inférieurs ou égaux à 63mm, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

Caractéristiques techniques

Matière

Acier inox AISI 304L.

Tableau des dimensions

Référence	Pour raccords Série 7 d	PN à 20°C
797020	20	16
797025	25	16
797032	32	16
797040	40	16
797050	50	16
797063	63	16

Voir sens de montage ci-dessous.

Données logistiques

Référence	Pièce		Carton			
	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
797020	0,001	570	490	330	10000	11,4
797025	0,002	570	490	330	10000	21,4
797032	0,003	570	490	330	6750	21,65
797040	0,01	570	490	330	1000	11,4
797050	0,01	570	490	330	1000	11,4
797063	0,02	570	490	330	1000	21,4

