PLASSON®

EMBOUTS MÂLES

Coude à 90° à embouts mâles PE100 - 9057

Diamètres 63 à 500 mm

Diamètres 560 et 630 mm

Domaines d'application

Raccords à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière
PEHD.

Références normatives
NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

ATTESTATION ACS DE CONFORMITÉ SANITAIRE — PN 8 ou 10

Tableau des dimensions

Référence	d	Z	l	S	PN à 20°C
9057063	63	115	67	3,8	10
9057075	75	128	78	4,5	10
9057090	90	141	78	5,4	10
9057110	110	157	85	6,6	10
9057125	125	170	100	7,4	10
9057140	140	198	105	8,3	10
9057160	160	220	117	9,5	10
9057180	180	221	114	10,7	10
9057200	200	249	126	11,9	10
9057225	225	269	135	13,4	10
9057250	250	307	148	14,8	10
9057280	280	332	156	16,6	10
9057315	315	359	170	18,7	10
9057355	355	421	172	21,1	10
9057400	400	469	187	23,7	10
9057450	450	522	202	26,7	10
9057500	500	576	222	29,7	10
90571560	560	1300	350	37,4	8
90571630	630	1450	350	37,4	8



Diamètres 63 à 500 mm



Diamètres 560 et 630 mm

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**

www.plasson.fr

PLASSON®

Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
9057063	147	63	147	0,2
9057075	166	75	166	0,4
9057090	186	90	186	0,5
9057110	212	110	212	0,9
9057125	233	125	233	1,4
9057140	268	140	268	1,7
9057160	300	160	300	2,3
9057180	311	180	311	3,1
9057200	349	200	349	4,3
9057225	382	225	382	5,8
9057250	432	250	432	7,6
9057280	472	280	472	10
9057315	517	315	517	14
9057355	599	355	599	23
9057400	669	400	669	31
9057450	747	450	747	43
9057500	826	500	826	60
90571560	1300	560	1300	-
90571630	1450	630	1450	126,07