

# **EMBOUTS MÂLES**

## Réduction à embouts mâles PE100 - 9119

### **Domaines d'application**

Raccords à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).





#### Caractéristiques techniques

#### Matière

PEHD.

#### Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

#### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

Référence	d x d1	Н	H1	Z	S	S1	PN à 20°C
9119050025	50 x 25	60	50	135	6,9	3,5	25
9119050032	50 x 32	60	47	134	6,9	4,4	25
9119050040	50 x 40	60	62	134	6,9	5,5	25
9119063032	63 x 32	64	63	143	8,6	4,4	25
9119063040	63 x 40	68	58	139	8,6	5,5	25
9119063050	63 x 50	63	57	132	8,6	6,9	25
9119075040	75 x 40	72	60	147	10,3	5,5	25
9119075050	75 x 50	72	59	153	10,3	6,9	25
9119075063	75 x 63	73	67	154	10,3	8,6	25
9119090050	90 x 50	82	61	162	12,3	6,9	25
9119090063	90 x 63	80	68	169	12,3	8,6	25
9119090075	90 x 75	83	71	164	12,3	10,3	25
9119110063	110 x 63	87	69	188	15,1	8,6	25
9119110075	110 x 75	85	72	173	15,1	10,3	25
9119110090	110 x 90	86	81	181	15,1	12,3	25
9119125075	125 x 75	95	78	191	17,1	10,3	25
9119125090	125 x 90	96	81	191	17,1	12,3	25
9119125110	125 x 110	96	84	192	17,1	15,1	25
9119140090	140 x 90	95	80	205	19,2	12,3	25
9119140110	140 x 110	94	83	193	19,2	15,1	25
9119140125	140 x 125	95	89	198	19,2	17,1	25
9119160110	160 x 110	101	86	270	21,9	15,1	25
9119160125	160 x 125	101	91	208	21,9	17,1	25



**PLASSON FRANCE** ■ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex Tél. 01 60 62 64 66 ■ Fax : 01 60 62 64 67 ■ **SERVICE TECHNIQUE** : **01 60 62 64 76** 

# FICHE TECHNIQUE





Référence	d x d1	Н	H1	Z	S	S1	PN à 20°C
9119160140	160 x 140	101	92	206	21,9	19,2	25
9119250180	250 x 180	130	105	280	34,2	24,6	25

# Données logistiques

Référence	Pièce						
	į L	I	h	Poids(kg)			
9119050025	135	57	57	0,08			
9119050032	134	57	57	0,09			
9119050040	134	57	57	0,11			
9119063032	143	72	72	0,13			
9119063040	139	72	72	0,15			
9119063050	132	72	72	0,15			
9119075040	147	86	86	0,23			
9119075050	153	86	86	0,24			
9119075063	154	86	86	0,28			
9119090050	162	103	103	0,345			
9119090063	169	103	103	0,4			
9119090075	164	103	103	0,445			
9119110063	188	125	125	0,555			
9119110075	173	125	125	0,62			
9119110090	181	125	125	0,69			
9119125075	191	142	142	0,79			
9119125090	191	142	142	0,855			
9119125110	192	142	142	0,985			
9119140090	205	159	159	1,145			
9119140110	193	159	159	1,215			
9119140125	198	159	159	1,38			
9119160110	270	182	182	1,565			
9119160125	208	182	182	1,645			
9119160140	206	182	182	1,78			
9119250180	280	284	284	-			