

EMBOUTS MÂLES

Coude à 30° à embouts mâles PE100 - 9537

Domaines d'application

Coudes à 30° pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Diamètres 75 à 225 mm



Diamètres 250 à 500 mm





Diamètres 560 et 630 mm




Tableau des dimensions

Référence	d	S	L	Z	PN à 20°C
9537160	160	9,5	116	155	10



Diamètres 75 à 225 mm



Diamètres 250 à 630 mm

Données logistiques

Référence	Pièce	
	L	Poids(kg)
9537160	170	1,9