

EMBOUTS MÂLES

Té à 45° à embouts mâles PE100 - 9648

Domaines d'application

Raccords à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions


Référence	d	Z	L	S	l1	z1	z2	PN à 20°C
9648063	63	95	245	5,8	63	95	23	16
9648075	75	103	290	6,9	75	101	37	16
9648090	90	148	370	8,2	85	148	51	16
9648110	110	164	400	10	65	164	66	16
9648125	125	182	448	11,4	108	185	45	16
9648160	160	245	540	14,6	112	245	68	16
9648180	180	265	582	16,4	120	265	78	16
9648200	200	275	632	18,2	125	286	94	16
9648225	225	333	700	20,5	130	350	85	16
9648250	250	250	774	22,7	137	393	107	16
9648280	280	440	852	25,4	146	440	120	16
9648315	315	494	970	28,6	170	494	136	16
96481355	355	1000	280	32,2	-	-	-	8
96481400	400	1050	300	36,3	-	-	-	8
96481450	450	1110	300	40,9	-	-	-	8
96481500	500	1115	330	45,4	-	-	-	8
96481560	560	1125	350	50,8	-	-	-	8
96481630	630	1200	350	57,2	-	-	-	8




Diamètres 63 à 315 mm



Diamètres 355 à 630 mm



Diamètres 63 à 315 mm



Diamètres 355 à 630 mm

Données logistiques

Référence	Pièce		
	L	I	Poids(kg)
9648063	245	69	0,5
9648075	290	82	0,6
9648090	370	99	1,5
9648110	400	120	2,2
9648125	448	137	3,3
9648160	540	175	6,3
9648180	582	197	8,7
9648200	632	219	12
9648225	700	246	16
9648250	774	273	22,2
9648280	852	306	31
9648315	970	344	44
96481355	280	388	-
96481400	300	437	-
96481450	300	491	-
96481500	330	546	-
96481560	1125	611	-
96481630	1200	688	-