

SÉRIE 7

Joint trapèze pour raccords Série 7 - 97002

Joint trapèze spécifique pour les raccords à compression Série 7 d40 au d63.
Le profil du joint facilite l'insertion du tube.

Domaines d'application

Irrigation.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Voir tableau ci-dessous..

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	Pour raccords Série 7 d	E	e	Matière joint
9700240	40	38	8	NBR
9791040	40	38	8	EPDM
9792040	40	38	8	FPM
9700250	50	49	9	NBR
9791050	50	49	9	EPDM
9792050	50	49	9	FPM
9700263	63	62	9	NBR
9791063	63	62	9	EPDM
9792063	63	62	9	FPM



Données logistiques

Référence	Pièce		Carton				
	l	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
9700240	8	0,004	570	490	330	2600	11,80
9791040	8	0,004	570	490	330	4000	17,40
9792040	8	0,010	570	490	330	4000	41,40
9700250	9	0,010	570	490	330	1600	17,40
9791050	9	0,010	570	490	330	2500	26,40
9792050	9	0,010	570	490	330	2500	26,40
9700263	9	0,010	570	490	330	1500	16,40
9791063	9	0,010	570	490	330	2000	21,40



Référence	Pièce		Carton				
	l	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
9792063	9	0,010	570	490	330	2000	21,40