

RACCORDS UNIVERSELS DE RÉPARATION ET/OU LIAISON

Insert de renfort pour raccords FIXU - IN

Insert de renfort pour un tube en PE.
Obligatoire pour les raccords FIXU.

Domaines d'application

Insert de renfort à installer dans le tube en PE, pour éviter, la déformation ou la réduction de son diamètre, lors de variations de température.

Caractéristiques techniques

Matière

Acier inox AISI 304L.

Références normatives

NF EN 10088-2 : Aciers inoxydables - Partie 2 : conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier de résistance à la corrosion pour usage général

Tableau des dimensions

Référence	Pour tubes diamètre	Epaisseur tube	Pour tubes SDR
IN1763	63	3,6	SDR 17
IN1163	63	5,8	SDR 11
IN1775	75	4,3	SDR 17
IN1175	75	6,8	SDR 11
IN1790	90	5,4	SDR 17
IN1190	90	8,2	SDR 11
IN17110	110	6,6	SDR 17
IN11110	110	10	SDR 11
IN17125	125	7,4	SDR 17
IN11125	125	11,4	SDR 11
IN17140	140	8,3	SDR 17
IN11140	140	12,8	SDR 11
IN17160	160	9,5	SDR 17
IN11160	160	14,6	SDR 11
IN17180	180	10,7	SDR 17
IN11180	180	16,4	SDR 11
IN17200	200	11,9	SDR 17
IN11200	200	18,2	SDR 11
IN17225	225	13,4	SDR 17
IN11225	225	20,5	SDR 11
IN17250	250	14,8	SDR 17
IN11250	250	22,7	SDR 11
IN17280	280	16,6	SDR 17
IN11280	280	25,4	SDR 11
IN17315	315	18,7	SDR 17
IN11315	315	28,6	SDR 11
IN17355	355	20,1	SDR 17



Référence	Pour tubes diamètre	Epaisseur tube	Pour tubes SDR
IN11355	355	32,3	SDR 11
IN17400	400	23,7	SDR 17
IN11400	400	36,4	SDR 11

Accessoires

Raccord de liaison verrouillée FIXU pour tubes PE PN10 ou 16 - FIXU



Données logistiques

Référence	Pièce
	Poids(kg)
IN1763	0,208
IN1163	0,193
IN1775	0,248
IN1175	0,167
IN1790	0,297
IN1190	0,21
IN17110	0,364
IN11110	0,257
IN17125	0,413
IN11125	0,338
IN17140	0,463
IN11140	0,39
IN17160	1,2
IN11160	0,482
IN17180	0,595
IN11180	0,947
IN17200	1,2
IN11200	1,486
IN17225	0,743
IN11225	1,903
IN17250	1,2
IN11250	1,2
IN17280	0,925
IN11280	0,858
IN17315	2,33
IN11315	0,965
IN17355	1,173
IN11355	1,088
IN17400	1,321
IN11400	1,226