

## OUTILLAGE

### Positionneur à sangles - POS03

Angles possibles : 22,5°, 45°, 90° et 180°.

#### Domaines d'application

Positionneur à sangles pour la mise en œuvre d'un raccord électrosoudable en polyéthylène (PE) avec un tube ou une pièce de forme en PE lors du process de l'électrosoudage.

#### Caractéristiques techniques

| Référence  | d         | Poids (kg) |
|------------|-----------|------------|
| 2930063250 | 63 - 250  | 19,00      |
| 2930110560 | 110 - 560 | 31,00      |

#### Matériaux

Acier, caisse de transport : bois.

#### Accessoires

Supplément positionneur à sangles pour té - POS03T



Supplément pour manchon simple ou double rotule - POS03R



ø 63 - 250 mm



ø 110 - 560 mm

#### Données logistiques

| Référence  | Pièce |     |     |           | Carton |     |     |     |
|------------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|
|            | L     | l   | h   | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté |
| 2930063250 | 1500  | 200 | 275 | 19        | 255    | 830 | 290 | 1   |
| 2930110560 | 1600  | 200 | 270 | 31        | 260    | 830 | 300 | 1   |