

OUTILLAGE

Kit de base pour platines POS05A - POS05

Kit de base pour constituer un positionneur pour selles de branchement dérivation jusqu'au diamètre 160 mm (type M), selles de transition multi-diamètres, selles de transition à bride et selles de réparation D250 - 900mm. Avec indicateur de serrage.

Compléter avec une ou plusieurs platines POS05A pour constituer le positionneur.

Composition : deux sangles à cliquet + un bouchon de maintien + couteau pour tube à essai de pression de la selle.

Domaines d'application

Positionneur pour la mise en œuvre d'une selle de branchement en polyéthylène (PE) avec un tube en PE lors du process de l'électrosoudage.

Caractéristiques techniques

Référence	d	Dimensions (mm)	Poids (kg)
2934250800	250 - 900	600 x 510 x 310	8,50

Contenu du carton : outil dans sa mallette.

Matériaux

Platines : acier galvanisé, bouchons de maintien : aluminium, valise en plastique.

Doit obligatoirement être complété par

Platine amovible de positionnement pour selles de branchement, de transition à bride et de réparation - POS05A

Pour positionner les selles de réparation, utiliser la barre de maintien 2934B160.

Référence	Pour selle de dérivation d	Poids (kg)
2934A090	90 mm / 2"	3,50
2934A110	110 mm	3,40
2934A125	125 mm	3,40
2934A160	160 mm et selles de réparation d250-900 mm	3,20

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton			
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté
2934250800	600	510	310	8,5	510	600	310	1

