

OUTILLAGE

Platine amovible pour selles de branchement dérivation gros volume - POS07R

Domaines d'application

Platines de positionneur pour selles de branchement gros volume en polyéthylène (PE) avec un tube lors du process de l'électrosoudage.

Caractéristiques techniques

| Référence | d | D dérivation | Dimensions (mm) | Poids (kg) |
|-----------|-----------|--------------|-----------------|------------|
| 2934A200R | 250 - 900 | 180 - 200 | 250 x 810 x 610 | 29,30 |
| 2934A250R | 250 - 900 | 225 - 250 | 700 x 50 x 480 | 29,30 |
| 2934A315R | 250 - 900 | 280 - 315 | 250 x 810 x 610 | 20,50 |
| 2934A400R | 250 - 900 | 355 - 400 | 250 x 810 x 610 | 22,50 |

Élément de maintien inclus. Livré en mallette.

Matériaux

Acier galvanisé.

Doit obligatoirement être complété par

Kit de base pour platines POS07R - POS07

| Référence | d | Poids (kg) |
|------------|------------|------------|
| 2934250818 | 250 - 1200 | 21,52 |

Données logistiques

| Référence | Pièce | | | | Carton | | | |
|-----------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|
| | L | l | h | Poids(kg) | L | l | h | Qté |
| 2934A200R | 250 | 810 | 610 | 35,5 | 50 | 700 | 480 | 1 |
| 2934A250R | 700 | 50 | 480 | 32 | 300 | 850 | 650 | 1 |
| 2934A315R | 250 | 810 | 610 | 20,5 | 210 | 810 | 610 | 1 |
| 2934A400R | 250 | 810 | 610 | 22,5 | 210 | 810 | 610 | 1 |



Dérivations jusqu'au ø 250 mm



Dérivations > ø 250 mm

