

OUTILLAGE

Racleur SPEEDRAC - RAC02S

Le racleur SPEEDRAC (RAC02S) est une tête de raclage rapide à utiliser avec une visseuse. Il permet un grattage homogène des extrémités de tubes en PE (soudure de raccords). Il se décline en fonction du diamètre du tube PE, de 20 à 63 mm.

+ Produit

- **Conception du corps optimisée pour une rotation stable à haute vitesse** (breveté) : Le corps du racleur est usiné de manière à assurer une répartition homogène des masses autour de l'axe de rotation. **Résultat** = Rotation fluide, sans vibration, pour un raclage homogène sur toute la circonférence du tube, même à vitesse élevée.
- **Système monobloc** sans composant amovible : le racleur est conçu comme un ensemble unique, sans composants pouvant être démontés ou se désolidariser à l'utilisation. **Résultat** = Aucun risque de perte de pièces sur chantier, pas d'erreur de remontage ou d'oubli et outil toujours opérationnel
- **Mandrin coulissant** avec retour automatique par ressort (breveté) : Le mandrin (pièce centrale qui guide et positionne le racleur dans le tube) fonctionne de manière simple et sécurisée : il glisse librement lors de l'introduction et du travail dans le tube puis un ressort intégré le ramène automatiquement en position initiale dès qu'on relâche l'effort. **Résultat** = Pas besoin de forcer ni d'ajuster manuellement, le mandrin ne reste jamais bloqué en fond d'outil, il ne peut pas se détacher ou être oublié dans le corps.
- **Corps en aluminium anodisé** avec marquage PLASSON : excellente résistance à la corrosion, forte durabilité en conditions chantier.
- **Lame en carbure cémenté** : très haute résistance à l'usure, qualité de coupe constante dans le temps, performance optimale sur tubes PE = Moins de remplacement, plus de régularité.
- **Longueur de raclage** : 60 mm



Retrouvez notre vidéo de présentation en scannant le QR code

Domaines d'application

Racleur mécanique pour la mise en œuvre d'un raccord électrosoudable en polyéthylène (PE) avec un tube ou une pièce de forme en PE lors du process de l'électrosoudage.

Caractéristiques techniques

Référence	d	Poids (kg)
2915020	20	0,40
2915025	25	0,50
2915032	32	0,55
2915040	40	0,65
2915050	50	0,80
2915063	63	1,00

Livré en mallette.

Matériaux

Corps : aluminium, lame : acier cémenté, mallette : plastique.

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton	
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)
2915020	43	43	165	0,400	1	0,50
2915025	48	48	165	0,500	1	0,60
2915032	56	56	165	0,550	1	0,60
2915040	63	63	165	0,650	1	0,70



Référence	Pièce				Carton	
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)
2915050	73	73	165	0,800	1	0,90
2915063	86	86	165	1,000	1	1,10