

OUTILLAGE

Racleur mécanique en U - RAC02U

Le racleur mécanique en U convient pour le grattage des extrémités de tubes en PE (soudure de raccords) et le grattage en plein tube (soudure de selles et de prises de branchement). Il se décline en fonction du diamètre du tube PE, de 16 à 315 mm.

Produit

Grâce à sa conception compacte, il est facilement utilisé en espace réduit autour du tube. Grâce à sa conception compacte, il est facilement utilisé en espace réduit autour du tube.

Domaines d'application

Racleur mécanique pour la mise en œuvre d'un raccord électrosoudable en polyéthylène (PE) avec un tube ou une pièce de forme en PE lors du process de l'électrosoudage.

Caractéristiques techniques

Référence	d	Poids (kg)
2912016U	16	0,04
2912020U	20	0,04
2912025U	25	0,04
2912032U	32	0,04
2912040U	40	0,04
2912050U	50	0,70
2912063U	63	0,70
2912075U	75	0,80
2912090U	90	0,80
2912110U	110	0,90
2912125U	125	0,90
2912140U	140	1,00
2912160U	160	1,00
2912180U	180	1,00
2912200U	200	1,00
2912225U	225	1,40
2912250U	250	1,40
2912280U	280	1,50
2912315U	315	1,50

Livré en mallette.

Matériaux

Corps : matière composite (d16 au d40 mm), aluminium (d50 au d315 mm), lame : acier carbone, valise : plastique.

Accessoires

Lame pour racleurs - LAME-RAC



Diamètres 16 à 40 mm



Diamètres 50 à 315 mm



Retrouvez notre vidéo de présentation en scannant le QR code



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton			
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté
2912016U	40	30	35	-	-	-	-	-
2912020U	45	34	35	-	-	-	-	-
2912025U	49	36	35	-	-	-	-	-
2912032U	55	41	35	-	-	-	-	-
2912040U	62	46	35	-	-	-	-	-
2912050U	62	46	35	-	-	-	-	-
2912063U	210	90	100	1,7	130	340	300	1
2912075U	230	100	100	1,8	130	340	300	1
2912090U	240	105	100	1,8	130	340	300	1
2912110U	260	115	100	1,9	130	340	300	1
2912125U	280	125	100	1,9	130	340	300	1
2912140U	250	135	100	1,9	130	340	300	1
2912160U	310	150	100	2	130	340	300	1
2912180U	330	160	100	2	130	340	300	1
2912200U	370	170	100	2	130	340	300	1
2912225U	370	180	100	2,4	130	340	300	1
2912250U	150	450	360	2,7	150	450	360	1
2912280U	280	452	995	3	150	450	360	1
2912315U	150	450	360	3	150	450	360	1