

OUTILLAGE

Racleur mécanique motorisable (Embouts) - RAC04MT

Domaines d'application

Racleur mécanique pour la mise en œuvre d'un raccord électrosoudable en polyéthylène (PE) avec un tube ou une pièce de forme en PE lors du process de l'électrosoudage.

Caractéristiques techniques

Référence	d	Dimensions (mm)	Poids (kg)
2911063200MT	63 - 200		2,10
2911090315MT	90 - 315	390 x 70 x 250	3,60
2910180400	180 - 400	530 x 150 x 330	9,40
29104501000	450 - 1000	425 x 90 x 230	32,00

Livré dans une mallette avec 1 clé allen et 1 lame de rechange.
A utiliser avec une visseuse à couple constant ; pour ce faire, il faut utiliser un démultiplicateur de couple RAC04D.

Matériaux

Corps : acier, lame : acier carbone, valise : plastique.



ø 63 - 200 mm

ø 90 - 315 mm



ø 180 - 400 mm

ø 450 - 1000 mm



Vidéo de présentation du ø 180 - 400 mm



Vidéo de présentation du ø 450 - 1000 mm

Doit obligatoirement être complété par

Démultiplicateur de couple pour RAC04MT - RAC04D

Référence	Pour RAC04MT	Visseuse compatible	Poids (kg)
24200138	63 - 200 / 90 - 315	1000 tr/min max	3,00
147020072	180 - 400	METABO BS 18 LTX BL Q I	0,70
24200347	450 - 1000	METABO BS 18 LTX BL Q I	3,00



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton			
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté
2911063200MT	-	-	-	-	-	-	-	1
2911090315MT	390	70	250	7	110	420	370	1
2910180400	530	150	330	9,2	150	600	420	1



Référence	Pièce				Carton			
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté
29104501000	425	90	230	57	625	820	610	1