

## VANNES PVC

### Vanne TEKNICA taraudée - Joints EPDM - 1151/1141 Réf. 115103

Vanne TEKNICA PVC PN16 (joints EPDM) taraudée 3/8"

#### Domaines d'application

Vannes en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : PVC-U. Poignée : PVC-U. Erous : PVC-U. Joints : EPDM. Sphère : PVC-U. Siège : PTFE.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-4 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 4 : robinets-vannes

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

##### Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

| Référence | 115103 |
|-----------|--------|
| Rp        | 3/8"   |
| DN        | 10     |
| H         | 71     |
| K         | 45     |
| F         | 45     |
| J         | 65     |
| Lt        | 12     |
| Z         | 47     |
| PN à 20°C | 16     |



#### Données logistiques

| Référence | Pièce |    |    |           | Carton |     |     |     |           |
|-----------|-------|----|----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|           | L     | l  | h  | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 115103    | 80    | 70 | 45 | 0,095     | 480    | 310 | 340 | 160 | 15,74     |



**PN  
16**