

VANNES PVC

Clapet PVC anti-retour à bille à coller - 1770 Réf. 177032

Clapet anti-retour à bille PVC PN10 à coller d32

Domaines d'application

Clapets anti-retour à bille en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PVC-U. Ecrous : PVC-U. Joints : EPDM. Bille : PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-4 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 4 : robinets-vannes

Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	177032
d	32
A	40
DN	25
B	72
C	140
D	127
PN à 20°C	10

Données logistiques

Référence	Pièce
	Poids(kg)
177032	0.359


**PN
10**
