

 PRISE EN CHARGE**Kit de branchement eau (à assembler) - Fermeture sens anti-horaire - Carré de 30 - 21010 / 21010Q**
Réf. 21010180040Q

Kit branchement eau ES FASTCLAMP PN16 fermeture anti-horaire d180x40

 Produit

- Prise compacte auto-perçante : **ne nécessite pas d'outil spécifique**
- Double longueur de la dérivation : permet refaire une soudure après découpe si nécessaire
- DTE : dispositif témoin étancheur qui indique visuellement la positionnement du couteau, **sert de butée pour l'arrêt du perçage et assure l'étanchéité après perçage**
- Bouchon avec crans de sécurité pour éviter les démontages manuels
- Vanne 1/4 de tour monobloc (pas de soudure sur le corps)

**Domaines d'application**

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.
Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques**Matière**

Corps : PEHD. Joints : NBR. Boulonnerie : Acier galvanisé. Couteau : laiton - alliage CW617N.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	21010180040Q
d x d1	180 x 40
Type	FC
PN à 20°C	16

Composition du kit : 1 vanne PE 1/4 de tour, 1 base de maintien pour tube allonge, 1 prise de branchement et 2 manchons électrosoudables.

Données logistiques

Référence	Pièce	Carton		
	Poids(kg)	L	l	h
21010180040Q	2,363	570	490	340