

## PRISE EN CHARGE

### Kit de branchement eau (à assembler) - Fermeture sens horaire - Carré de 30 - **21015 / 21015Q** Réf. 21015125032

Kit de branchement eau électrosoudable PN16 fermeture sens horaire d125x32

#### **Produit**

- Prise compacte auto-perçante : **ne nécessite pas d'outil spécifique**
- Double longueur de la dérivation : permet refaire une soudure après découpe si nécessaire
- DTE : dispositif témoin étancheur qui indique visuellement la positionnement du couteau, **sert de butée pour l'arrêt du perçage et assure l'étanchéité après perçage**
- Bouchon avec crans de sécurité pour éviter les démontages manuels
- Vanne 1/4 de tour monobloc (pas de soudure sur le corps)



#### Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : PEHD. Joints : NBR. Boulonnerie : Acier galvanisé. Couteau : laiton - alliage CW617N.

##### Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

|           |             |
|-----------|-------------|
| Référence | 21015125032 |
| d x d1    | 125 x 32    |
| Type      | B           |
| PN à 20°C | 16          |

Composition du kit : 1 vanne PE 1/4 de tour, 1 base de maintien pour tube allonge, 1 prise de branchement et 2 manchons électrosoudables.

## Données logistiques

---

| Référence   | Pièce     | Carton |     |     |     |           |
|-------------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|             | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 21015125032 | 1,92      | 570    | 490 | 340 | 9   | 18,68     |