

RACCORDS NF 136-GAZ

Ensemble de branchement PN4 ou PN10 - 46614/46615 Réf. 46615160063

Ensemble de branchement électrosoudable gaz (prise + manchon) PN10 d160x63

Domaines d'application

Ensembles de branchement électrosoudables en polyéthylène (PE) pour les systèmes de canalisations destinées à la distribution de combustibles gazeux et à leurs assemblages avec des composants en PE et autres matières, destinés à être utilisés une pression maximale de service, MOP, jusques et y compris 10 bars et à une température de service de 20 °C, comme température de référence.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PEHD. Joints : NBR. Boulonnerie : Acier galvanisé. Couteau : laiton - alliage CW617N.

Références normatives

NF EN 1555-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux — Polyéthylène (PE) — Partie 3 : raccords

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Marque NF 136-GAZ

Tableau des dimensions

Référence	46615160063
d x d1	160 x 63
Type	B
L	118
B	199
H	197
H1	20
H2	177
PN à 20°C	10

Composition de l'ensemble : 1 prise de branchement munie d'un dispositif témoin étancheur (DTE), 1 manchon électrosoudable et 1, notice de mise en œuvre.

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
46615160063	282	118	219	1,649	570	490	330	8	14.59


**PN
10**
