

PRISE EN CHARGE

Selle de réparation - 49524/49523 Réf. 49523900230

Selle de réparation électrosoudable PN16 SDR selon diamètre du tube d400-900

Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.



**PN
16**

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	49523900230
d	400 - 900
Type	B
L	610
B	471
H	43
Largeur max. réparation	230
Épaisseur tube	14,5 mini
Pour tubes SDR	d400-450 : SDR 7 à 17 d500-560 : SDR 7 à 21 d630 à 900 : SDR 7 à 26
PN à 20°C	16



Pas de reconnaissance automatique PLASSON SMARTFUSE®

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
49523900230	610	90	90	6,9	680	680	400	3	23,7