

 PRISE EN CHARGE**Prise de branchement avec robinet intégré - Fermeture multi-tours - Sens horaire - Sans carré de 30 - 9540SC**
Réf. 49544140063SC

Prise bcht robinet intégré fermeture sens horaire sans carré PN16 d140x63

 Produit

- Prise compacte auto-perçante : **ne nécessite pas d'outil spécifique**
- **Double longueur de la dérivation** : permet refaire une soudure après découpe si nécessaire
- Butées haute et basse
- Monobloc
- La boulonnerie assure le serrage complet et homogène de la demi-selle supérieure sur le tube
- Vanne intégrée à la prise de branchement.

**PN
16****Domaines d'application**

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.
Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques**Matière**

Corps : PEHD. Joints : NBR. Boulonnerie : Acier galvanisé. Couteau : laiton - alliage CW617N.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	49544140063SC
d x d1	140 x 63
L	118
B	180
H	186
H1	51
H2	244
Pour tubes SDR	11 à 17,6
PN à 20°C	16



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
49544140063SC	280	405	120	2,44	570	490	330	8	20.92