

PRISE EN CHARGE

Prise de branchement avec Dispositif Témoin Étancheur

- 9630 / 9630Q

Réf. 49634063040

Prise de branchement électrosoudable avec DTE PN16 SDR 7,4 à 11 d63x40

+ Produit

- Prise compacte auto-perçante : ne nécessite pas d'outil spécifique
- Double longueur de la dérivation : permet refaire une soudure après découpe si nécessaire
- DTE : dispositif témoin étancheur qui indique visuellement le positionnement du couteau, sert de butée pour l'arrêt du perçage et assure l'étanchéité après perçage
- Bouchon avec crans de sécurité pour éviter les démontages manuels



**PN
16**

Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PEHD. Boulonnerie : Acier galvanisé. Couteau : laiton - alliage CW617N.

Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	49634063040
d x d1	63 x 40
Type	M
L	118
B	100
H	142
H1	60
H2	177
Pour tubes SDR	7,4 à 11
PN à 20°C	16





Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
49634063040	195	280	120	0,87	570	490	330	16	15,32