

RACCORDS PVC

Réduction double - Mâle à coller sur D - Femelles à coller sur d et d1 réduit - 5020 Réf. 50203216

Réduction double PVC PN16 à coller Dxdxd 32x25x16

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN
16**

Tableau des dimensions

Référence	50203216
D x d x d1	32 x 25 x 16
H	41
E	22
L	22
I	19
I1	14
PN à 20°C	16



Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
50203216	41	41	32	0,017	10	0,170	570	490	340	1000	18,40

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.