

 SÉRIE 7
Manchon réduit fileté x taraudé - 5027
Réf. 50271505

Manchon réduit Série 7 PN10 fileté x taraudé (ISO 7-1) 1"1/2 x 1/2"

 Produit

- Son faible poids facilite l'installation et réduit la charge sur les structures de support.
- Contrairement aux raccords métalliques, il ne rouille pas et résiste bien à la corrosion.
- Permet de réduire le diamètre d'un accessoire sans rallonger l'assemblage.


Domaines d'application

Arrosage - Irrigation.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.


**PN
10**
Caractéristiques techniques
Matière

Polypropylène, copolymère haute qualité.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications


ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	50271505
R x Rp	1 1/2" x 1/2"
H	37
E	50
I2	21
PN à 20°C	10


Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
50271505	40	50	60	0,03	10	0.300	570	490	330	600	19.40

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.