FICHE TECHNIQUE



RACCORDS PVC

Coude à 90° - 5050 Réf. 5050110

Coude à 90° PVC PN16 à coller d110

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment

Vinc. 4-min 202.7. (Min 20.4.17.54) 2. (VILS.M.





Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives


NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) Marque NF 055 (si spécifié)

Tableau des dimensions

Référence	5050110			
d	110			
NF	X			
Е	132			
Н	186			
ı	61			
Z	59			
PN à 20°C	16			



Données logistiques

Référence +	Pièce			Carton					
	L	I	h	Poids(kg)	L	ı	h	Qté	Poids(kg)
5050110	190	190	135	1,172	570	490	340	17	21.32