FICHE TECHNIQUE



RACCORDS PVC

Coude à 90° - 5050 Réf. 5050280

Coude à 90° PVC PN10 à coller d280

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.







Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives


NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) Marque NF 055 (si spécifié)

Tableau des dimensions

Référence	5050280		
d	280		
Е	316		
Н	496		
ı	146		
Z	210		
PN à 20°C	10		



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton
	L	I	h	Poids(kg)	Qté
5050280	500	500	320	17	1